HIOKI

AC/DC 클램프 미터
CM4375, CM4376

NEW Preview

더욱 슬림해진 전류 센서

좁은 공간도 손쉽게 클램프

소개 영상

CLICK ▶ 동영상 보러가기



AC/DC 1000 A Max.

DC current | AC current | AC+DC current | DC voltage | AC voltage | AC+DC voltage | Frequency | Continuity | Resistance | Diode | Capacitance | Temperature | DC power

-25° C ~ 65° C: 넓은 사용온도범위

측정값을 스마트폰에 전송하는 Bluetooth® 무선기술을 탑재 CM4376

GENNECT Cross (태블릿, 스마트폰용 무상 앱)

측정값과 파형을 표시 , 간이 로깅 기능 , 파형 모니터 기능 , 홀드 저장 기능


CE | 3 year Guarantee | Bluetooth®

사용 가능 국가의 최신정보는 당사 홈페이지에서 확인하십시오.

CM4376 만 해당

CAT Ⅳ 600V
CAT Ⅲ 1000V

측정하지 못했던 곳도 이제는 가능하다





CM4376 측정값을 스마트폰이나 태블릿에 전송



※ 통신하는 기기의 성능과 전파환경에 따라 다릅니다 .



태블릿 • 스마트폰용 무상 앱

GENNECT Cross

다운로드 방법

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

■ 태블릿 또는 스마트폰용 앱 (Google Play 또는 iOS 용 App) 을 사용해 데이터를 가져올 수 있습니다 . (CM4376 만 가능)
"HIOKI" 를 검색해 "GENNECT Cross" 를 다운로드 !!

사양

측정 레인지, ( ) 안은 기본 정확도를 기재했습니다. 정확도 보증기간 1년, 조정후 정확도 보증기간 1년

교류측정방식	참 실효값 측정방식 (True RMS)
측정 가능 도체경	ϕ34 mm 이하
안전규격	CAT Ⅲ 1000 V, CAT Ⅳ 600 V
직류 • 교류 전류	1000 A (±1.3% rdg.± 0.3 A) 최대 표시 999.9 A, 분해능 0.1 A
교류 + 직류 전류	1000 A (±1.3% rdg.± 1.3 A) 최대 표시 999.9 A, 분해능 0.1 A
직류전압	600.0 mV ~ 1500 V (±0.5% rdg.± 0.5 mV, at 600 mV)
교류전압	6.000 V ~ 1000 V (±0.9% rdg.± 0.003 V, at 6 V)
교류 + 직류 전압	6.000 V ~ 1000 V (±1.0% rdg.± 0.013 V, at 6V)
주파수	9.999 Hz ~ 999.9 Hz (±0.1% rdg.± 0.003 Hz, at 9 Hz)
도통 체크	600.0 Ω (±0.7% rdg.±0.5 Ω) 부저음의 기준값 : 25 Ω ± 10 Ω
저항	6.000 Ω ~ 600.0 kΩ (±0.7% rdg.± 0.5 Ω, at 600 Ω)
정전용량	1.000 μF ~ 1000 μF (±1.9% rdg.± 0.005 μF, at 1 μF)
온도 (K 열전대)	-40.0 °C ~ 400.0 °C (±0.5% rdg.± 3.0 °C) 별도 온도 센서 정확도 가산
다이오드	1.800 V (0.7% rdg.± 0.005 V)
표시 갱신율	매 초마다 5 회 (정전용량 / 주파수 / 온도 제외)

기능	직류전력 , 교류직류 자동판별 , 자동 홀드 , 백라이트 , 최대 최소값 표시 , 필터 , Inrush 측정
전원	단 4 형 알칼리 건전지 ×2 (연속사용시간 40 시간)
치수 및 질량	65 W×242 H×35 D mm, 330 g
조 치수	53 W×20 D mm
부속품	테스트 리드 L9207-10, 휴대용 케이스 C0203, 단 4 형 알칼리 건전지 ×2, 사용설명서
인터페이스	Bluetooth® 4.0LE (CM4376 만 해당)
Bluetooth® 통신 소프트 연결처	GENNECT Cross (제넥트 크로스) 대응 OS 단말 : iOS 10 이상 (Bluetooth® low energy 대응기종만), 대응 Android 4.3 이상 (Bluetooth® low energy 대응기종만)

*Android, Google Play, Google Play 로고는 Google Inc. 의 등록상표 또는 상표입니다.
*iOS는 Cisco Technology, Inc. 의 미국 및 기타 국가의 등록상표 또는 상표입니다.
* 그 밖의 회사명, 제품명 등 고유명사는 각 사의 상표 또는 등록상표입니다.
*Bluetooth® 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록상표이며 HIOKI E.E. CORPORATION은 라이센스에 근거해 사용하고 있습니다.
* 무선인증국은 HIOKI 홈페이지를 참조하십시오.

AC/DC 클램프 미터 CM4375, CM4376

형명 (주문코드)	사양
CM4375	
CM4376	(Bluetooth® 무선기술탑재)

Note: Company names and Product names appearing in this catalog are trademarks or registered trademarks of various companies.

HIOKI
HIOKI KOREA CO., LTD.

HEADQUARTERS
81 Koizumi
Ueda, Nagano 386-1192 Japan
www.hioki.com

HIOKI USA CORPORATION
TEL +1-609-409-9109 FAX +1-609-409-9108
hioki@hiokiusa.com / www.hiokiusa.com

HIOKI (Shanghai) SALES & TRADING CO., LTD.
TEL +86-21-6391-0090/0092 FAX +86-21-6391-6360
info@hioki.com.cn / www.hioki.cn

HIOKI SINGAPORE PTE.LTD.
TEL +65-6634-7677 FAX +65-6634-7477
info-sg@hioki.com.sg / www.hioki.com.sg

HIOKI KOREA CO., LTD.
TEL +82-2-2183-8847 FAX +82-2-2183-3360
info-kr@hioki.co.jp / www.hiokikorea.com

HIOKI EUROPE GmbH
TEL +49-6173-31856-0 FAX +49-6173-31856-25
hioki@hioki.eu / www.hioki.com

DISTRIBUTED BY

All information correct as of July 26, 2018. All specifications are subject to change without notice.
info_CM4375K1-87E Printed in Korea